

GRUPPO IDRAULICO DOPPIO PER IMPIANTI SOLARI TERMICI



CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE CORPO	OTTONE CW 617 N
MATERIALE GUARNIZIONI	EPDM Perox, gomma fluorata
MATERIALE GUSCIO ISOLANTE	EPP
DIMENSIONE	DN 25 (1")
CONNESSIONI (ingresso/uscita)	3/4" Femmina
P _{max} DI UTILIZZO	10 bar
T _{max} DI UTILIZZO	160° C
POMPA	Grundfos solar UPM3 15/75 Wilo Para ST 15/7.0 Grundfos solar 15/65 (*)
FLUSSIMETRO	1-10 l/min 8-30 l/min Con sensore elettronico 2-40 l/min

(*) Disponibile per paesi extra UE

GRUPPO IDRAULICO A SINGOLA VIA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI



CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE CORPO	OTTONE CW 617 N
MATERIALE GUARNIZIONI	EPDM Perox, gomma fluorata
MATERIALE GUSCIO ISOLANTE	EPP
DIMENSIONE	DN 25 (1")
CONNESSIONI (ingresso/uscita)	3/4" Femmina
P _{max} DI UTILIZZO	10 bar
T _{max} DI UTILIZZO	160° C
POMPA	Grundfos solar UPM3 15/75 Wilo Para ST 15/7.0 Grundfos solar 15/65 (*)
FLUSSIMETRO	1-10 l/min

(*) Disponibile per paesi extra UE