SmartSol
SISTEMI SOLARI

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	AES 2,75 Piastra intera
DIMENSIONI	1230mm x 2250mm
PESO	44 KG
CAPACITA'	2,25 L
CERTIFICATO	Solar keymark



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	SMA SAEC-300/5,50
ASSORBITORE	Alluminio selettivo a piastra intera
TECNICA DI SALDATURA	Laser
TUBO IN RAME VERTICALE	F8 x 0,40 mm
TUBO IN RAME ORIZZONTALE	F22 x 0,70 mm
NUMERO DI TUBI	14
TELAIO	Profilo in Alluminio
VETRO DI SICUREZZA	Spessore 0,50 mm
LAMIERA DI FERRO ZINCATA	Primaria: 2 bar - Secondaria: 8 bar
ISOLAMENTO	Lana minerale 40 mm x 20 KG
SALDATURA A RAME	Con 5% di argento (USA)
SILICONE	100% NEUTRO IG

CIRCOLAZIONE FORZATA

SMA COL2.75	COLLETTORE SOLARE 2,75 MQ
SMA TEL.UNI.1COLL	TELAIO UNIVERSALE CIRC.FORZ. TP/TF X 1COLL 2,75 MQ
SMA TEL.UNI.2COLL	TELAIO UNIVERSALE CIRC.FORZ. TP/TF X 2COLL 2,75 MQ

CONFIGURAZIONI STRUTTURE PER CIRCOLAZIONE FORZATA



